

## Автогрейдер ДЗ-98



цена по запросу  
под заказ

### Варианты комплектации

#### Автогрейдер ДЗ-98

Класс автогрейдера 250, Габаритные размеры 3220x400x6000 мм (ШxВxД), эксплуатационная масса 19 500 кг., дв. 238НДЗ, 235 л.с., колесная база 1\*3\*3, ведущие мосты - все, длина отвала 4 200 мм

цена по запросу  
под заказ

### Характеристики и описание

Общие данные	
Класс автогрейдера	250
Ширина (при отвале в транспортном положении), мм	3220
Высота (без проблесковых маяков), мм, не более	4000

Продольная база, мм	6000
Колея передних колес, мм	
узких	2622
широких	2696
Колея задних колес, мм	
узких	2502
широких	2576
Дорожный просвет, мм: под отвалом в транспортном положении	350
под передним мостом	615
под задним мостом	440
под подвеской среднего и заднего мостов	395
Масса автогрейдера, кг:	
эксплуатационная	19500
приходящаяся на передний мост	5660
приходящаяся на средний и задний мосты	13850
Статистическая нагрузка на грунт	
при эксплуатационной массе, Н (кгс): на отвале, установленном перпендикулярно продольной оси	103000 (10500)
на зубьях кирковщика	45400 (4630)
Количество передач автогрейдера:	
при движении вперед	6
при движении назад	6
Минимальный радиус поворота	
при движении по сухой бетонированной поверхности, м	18
Уклон удержания автогрейдера стояночным тормозом, %, не менее	15
Тормозной путь автогрейдера, движущегося с начальной скоростью 30 км/ч на горизонтальном участке	
сухого асфальта при выключенном сцеплении, м, не более	14
Тормозной путь автогрейдера, движущегося с начальной скоростью 30 км/с при торможении аварийной системой (в случае выхода из строя одного из контуров), м, не более	41
<b>Двигатель</b>	
Тип	дизельный
Модель	238НДЗ
Номинальная мощность, кВт (л.с.)	173 (235)
Номинальная чистота вращения, об/мин	1700
Пуск	электростартерный
<b>Трансмиссия</b>	
Тип	механическая, с приводом на все колеса, с механизмом отключения переднего моста
Редуктор привода насосов	<b>однорядная с упругой соединительной муфтой</b>
Сцепление	сухое, двухдисковое, постоянно замкнутое с гидросервированием его привода, с тормозком ведомого вала
Раздаточный редуктор	однорядный для привода среднего и заднего мостов со стояночным тормозом

Стояночный тормоз	ленточного типа	
Промежуточные передачи к мостам	карданные	
<b>Ходовая часть</b>		
Колесная формула	1*3*3	
Ведущие мосты	все	
Управляемый мост	передний	
Главная передача мостов	одноступенчатая, коническая, без дифференциалов	
Бортовые редукторы мостов	одноступенчатые, цилиндрические, с внутренним зацеплением	
Колесные тормоза	многодисковые с металлокерамическими дисками, работающие в масляной ванне	
Подвеска задних мостов	балансирная с реактивными штангами, обеспечивающая прокачку мостов в вертикальной плоскости	
Подвеска переднего моста	шарнирная, обеспечивающая прокачку моста в поперечной плоскости	
Размер шин, дюйм	16.00-24	
<b>Рабочее оборудование</b>		
Длина отвала, мм, не менее	4200	
Высота отвала с ножом, мм, не менее	700	
Угол резания	30-70	
Угол зачистки откосов при угле захвата в плоскости откоса не менее 45°	0-90	
Профилирование грунтовых дорог: глубина кювета, м, не менее	0,5	
откос внутренних стенок	от 1:2 до 1:3	
откос наружных стенок	от 1:1 до 1:1,5	
угол установки в горизонтальной плоскости:		
полноповоротного отвала	0-360	
Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм, не менее	500	
<b>Бульдозерного типа</b>		
Ширина по отвальному ножу мм	3 200/3220	
<b>Управление</b>		
Управление коробкой передач, мультипликатором, реверсом и передним мостом	механическое	
Управление сцеплением	механическое с гидросервированием	
Управление поворотом передних колес	гидравлическое	
Управление тормозами		
колесными	пневматическое	
стояночным	механическое	
Управление рабочими органами	гидравлическое	
<b>Электрооборудование</b>		
Напряжение, В	24	
Мощность стартера, кВт (л.с.)	8,2 (11,2)	
Аккумуляторные батареи:		
тип	6СТ-190А	

количество	2
<b>Вместимость заправочных емкостей</b>	
Топливный бак, л	485
Гидросистема автогрейдера, л	120
Коробка переключения передач, редуктор привода гидронасосов, раздаточный редуктор, л	35

## Варианты доставки

- **Самовывоз**

Забрать технику можно самостоятельно со стоянки нашего предприятия в Миассе по адресу ул. Готвальда 1/1А (посмотреть на карте)

- **Авто-перегон**

Водители от нашего предприятия доставят машину до вашей компании в любой регион РФ и стран СНГ. Стоимость автоперегона — 30-32 руб/км

- **Железнодорожный транспорт.**

Отправляем спецтехнику по железной дороге со станции Миасс. Автомобиль устанавливается на ж/д платформу и отправляется до места назначения.

**Удобнее для Вас** - воспользоваться услугами нашей доставки для более оперативного решения поставки автомобилей без отрыва ваших водителей от основной работы.

## Связаться с нами

8 800 555-27-33  
+7 (351) 700-80-83

info@dvizhuch.ru

---

**Source URL:** <https://dvizhuch.ru/catalog/kommunalnaya-tekhnika/avtogreydery/avtogreyder-dz-98>

---

ООО «Движуч»  
456306, Российская Федерация,  
Челябинская обл., г. Миасс, ул. Готвальда, д. 1/1А, офис 3А  
8 (800) 555-27-33  
dvizhuch.ru

Р/с 40702810072000025495  
Челябинское отделение №8597 ПАО Сбербанк  
К/с 30101810700000000602 | БИК 047501602  
ИНН 7415101070 | КПП 741501001  
ОГРН 1187456036360 | ОКПО 32835568